

1. Zbuduj następujący formularz:

Formularz Ucznia

Imię:

Nazwisko:

Płeć:

- ☐ Mężczyzna
☐ Kobieta

Klasa:

Zainteresowania:

- ☐ Sport
☐ Muzyka
☐ Czytanie
☐ Nauka

Uwagi:

Wyślij

Pomoc przy budowie formularza:

```
<label>Zainteresowania:</label><br>
<input type="checkbox" id="sport" name="zainteresowania[]" value="Sport">
<label for="sport">Sport</label><br>
<input type="checkbox" id="muzyka" name="zainteresowania[]" value="Muzyka">
<label for="muzyka">Muzyka</label><br>
<input type="checkbox" id="czytanie" name="zainteresowania[]" value="Czytanie">
<label for="czytanie">Czytanie</label><br>
<input type="checkbox" id="nauka" name="zainteresowania[]" value="Nauka">
<label for="nauka">Nauka</label><br><br>

<label for="uwagi">Uwagi:</label><br>
<textarea id="uwagi" name="uwagi" rows="4" cols="50"></textarea>
```

W php, przy deklarowaniu zmiennej:

```
$zainteresowania = implode(" ", $_POST['zainteresowania']);
```

// Zainteresowania łączone w jeden ciąg znaków

Trochę teorii z przykładem:

Funkcja `implode()` w PHP łączy elementy tablicy w jeden ciąg znaków, rozdzielając je określonym separatorem (np. przecinkiem, spacją). Jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy połączyć wartości tablicy w formie ciągu znaków do zapisu w bazie danych lub wyświetlenia.

`string implode ( string $separator , array $array );`

przykład:

```
$zainteresowania = ['Sport', 'Muzyka', 'Czytanie'];  
$wynik = implode(", ", $zainteresowania);  
  
echo $wynik;
```

Wynik:

Sport, Muzyka, Czytanie

2. Utwórz bazę z tabelą:

```
CREATE DATABASE klasa_nr;
```

```
USE klasa_nr;
```

```
CREATE TABLE uczen (
```

```
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    imie VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    nazwisko VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    plec VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```
    klasa INT(1) NOT NULL,
```

```
    zainteresowania TEXT NOT NULL,
```

```
    uwagi TEXT
```

```
);
```

3. Utwórz skrypt na wstawianie danych do tabeli uczeń.

4. Utwórz skrypt na wyświetlenie danych z tabeli uczeń w formie tabeli i listy numerowanej.

5. Utwórz formularz do usuwania ucznia o id wpisanym:

Usuń ucznia z bazy danych

ID ucznia do usunięcia:

Usuń

6. Utwórz skrypt, który usuwa z tabeli uczen, rekord o podanym ID ucznia.