

Witryna internetowa



Obraz 2. Witryna internetowa

Sklep.html bez skryptów php	styl2.css
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Warzywniak</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl2.css"> </head> <body> <?php ?> <header id="lewy"> <h1> Internetowy sklep z eko- warzywami</h1> </header> <header id="prawy"> warzywa owoce soki </header> <main> <?php ?> </main> </body> </html> </pre>	<pre> body { font-family: Garamond; margin: 0; } #lewy { background-color: #00600F; color: white; text-align: center; width: 75%; height: 90px; float: left; } #prawy { background-color: #00600F; color: white; width: 25%; height: 90px; float: left; } main { background-color: #C8E6C9; height: 600px; overflow: scroll; clear: both; } footer { background-color: #00600F; </pre>

<pre> <form method="post" action="sklep.php"> Nazwa: <input type="text" name="nazwa" > Cena: <input type="text" name="cena" > <input type="submit" name="przeslij" value="Dodaj produkt"> </form> <p>Stronę wykonał: 0000000000</p> </footer> </body> </html> </pre>	<pre> color: white; } h5 { background-color: #00600F; color: white; font-size: 200%; text-align: center; margin: 0px; } h2 { text-align: right; } #produkt { margin: 10px; border: 1px solid #00600F; width: 300px; float: left; } </pre>
---	--

kwerendy
Kwerenda 1: SELECT nazwa,ilosc,opis,cena,zdjecie FROM produkty WHERE Rodzaje_id IN (1,2); Kwerenda 2: select produkty.nazwa, producenci.nazwa from produkty inner join producenci on produkty.Producenci_id=producenci.id where produkty.ilosc<10; Kwerenda 3: CREATE USER 'Anna'@'localhost' IDENTIFIED BY '@ann23'; Kwerenda 4: INSERT INTO produkty (id,`Rodzaje_id`,`Producenci_id`,`nazwa`,`ilosc`,`opis`,`cena`,`zdjecie`) VALUES (NULL,'1','4','nazwa','10','','9,99','owoce.jpg');